KIWOMASK® S 117 LV

Abziehbarer, sprühfähig verdünnter, transparenter Einkomponenten-Schutzlack

KIWOMASK S 117 LV ist ein auf Basis wässriger Polymere aufgebauter Schutzlack, der Bauteile vor mechanischen Angriffen und Sprühnebel in beispielsweise Lackierkabinen schützen soll. Er zeichnet sich durch hohe Transparenz und gute Verlaufs- und Benetzungseigenschaften aus. Die Haftung sowie die Entfernbarkeit des getrockneten Films auf unterschiedlichen Untergründen ist durch Vorversuche zu ermitteln; die Lagerung geschützter Bauteile in sehr feuchtem Klima ist zu vermeiden. Im trockenen Zustand ist KIWOMASK S 117 LV wieder abziehbar oder wahlweise mit Wasser abspülbar. Nicht für rostende Metalle geeignet.

VERARBEITUNG	Vor Gebrauch evtl. gut aufrühren. Zum leichten Abziehen der Schutzfolie ist es wichtig, dass ein hoher Farbauftrag auf die verschiedenen Untergründe aufgebracht wird. Der Auftrag erfolgt im Sprühverfahren; er kann auch gewalzt oder getaucht appliziert werden. Hierfür kann der Lack mit 5-10 % Wasser verdünnt werden.
TROCKENZEIT	Je nach Schichtdicke ca. 120-180 min bei 20-25 °C. Zur besseren Entgasung sind höhere Temperaturen bei der Trocknung nicht zu empfehlen. Temperaturen über 100 °C sollten im trockenen Zustand vermieden werden.
VERDÜNNUNG/ REINIGUNG	Wasser

FARBE	Farblos, transparent auftrocknend
VISKOSITÄT	Ca. 250 mPas (Rheomat RM 180, MS 11, D = 100 s^{-1}, 23 °C)
FESTSTOFFGEHALT	Ca. 21 %
DICHTE	Ca. 1,058 g/cm^3
pH-WERT	Ca. 6,40
GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ	Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.
LAGERUNG	1 Jahr (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Kissel + Wolf GmbH · In den Ziegelwiesen 6 · D-69168 Wiesloch · Telefon ++49 62 22 /5 78-0 · Telefax ++49 62 22/5 78-100