Nr.: 15-017 / Erstellt: 26.05.15

KIWOMASK W 122 Colourless

Abziehbarer Einkomponenten-Schutzlack

KIWOMASK W 122 COLOURLESS ist ein auf Basis wässriger Polymere aufgebauter Schutzlack, der Bauteile vor mechanischen Angriffen schützen soll. Er zeichnet sich durch gute Verlaufs- und Benetzungseigenschaften aus. Die Haftung sowie die Entfernbarkeit des getrockneten Films auf unterschiedlichen Untergründen ist durch Vorversuche zu ermitteln; die Lagerung geschützter Bauteile in sehr feuchtem Klima ist zu vermeiden.

VERARBEITUNG Vor Gebrauch gut aufrühren. Zum leichten Abziehen der Schutzfolie ist es

wichtig, dass ein hoher Farbauftrag auf die verschiedenen Untergründe aufgebracht wird. Der Auftrag erfolgt im Sprühverfahren; er kann auch gewalzt oder getaucht appliziert werden. Hierfür kann der Lack mit 5-30 %

Wasser verdünnt werden.

TROCKENZEIT Je nach Schichtdicke ca. 30-60 min bei 20-25 °C.

Die Trockenzeit kann durch höhere Temperaturen verkürzt werden (z. B. ca. 10-20 min bei 40 °C), aber zur besseren Entgasung ist eine Trocknung bei Raumtemperatur vorteilhaft. Temperaturen über 80 °C sollten vermie-

den werden.

VERDÜNNUNG Wasser

REINIGUNG Kaltes Wasser

FARBE Farblos

VISKOSITÄT Ca. 1600 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 700 s^{-1} , 23 °C)

FESTSTOFFGEHALT Ca. 38 %

DICHTE Ca. 1,021 g/cm³

pH-WERT Ca. 9,0

GEFAHRENHINWEISE/

UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Vor Frost schützen.

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktionsund Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.