

KIWO® PowerSpray

Aerosol-Kontaktklebstoff

KIWO PowerSpray ist ein sprühfähiger Kontaktklebstoff mit hoher Anfangshaftung und Temperaturbeständigkeit. Das Hauptanwendungsgebiet ist die Verklebung verschiedenster Materialien wie Kunststoffe, Metalle, Holz und Holzfaserwerkstoffe, Leder, Kunstleder, Textilien, Abstandsgewirke, Polyether-, Polyester- und Polyurethanschäume und vieles mehr. Nicht geeignet für Styropor und Weich-PVC. Die Verklebungen erreichen nach ca. 24 h ihre Endfestigkeit.

VERARBEITUNG Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Vor Klebstoffauftrag sind die zu verklebenden Flächen gründlich zu reinigen. Zur Verklebung ist der Klebstoff beidseitig auf die zu verklebenden Teile aufzusprühen. Sprühabstand ca. 15 – 25 cm. Stark saugende Untergründe sind dabei ggf. zweimal einzusprühen. Vor Verklebung sollte man den Klebstoff, je nach Auftragsstärke und Raumtemperatur, ca. 5 – 15 Min. ablüften lassen. Danach werden die Teile zusammengefügt.

Nach Gebrauch das Dosenventil bei kopfstehender Dose solange betätigen bis nur noch Gas austritt.

Hinweis: Die Eignung des Klebstoffs, in Verbindung mit den verschiedenen Substraten, ist durch Vorversuche zu klären.

REINIGUNG MECOPLUS 4270 RE-L

FARBE Farblos, trüb

GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ Behälter steht unter Druck; vor Erwärmung über 50 °C (z. B. durch Sonnenbestrahlung) schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen. Treibgas ist frei von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW).

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C in der Original-Spraydose)

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.