

KIWODUR[®] 2001 LMC

Härter für Zweikomponenten-Schablonenklebstoff KIWOBOND 2100 LMC

KIWODUR 2001 LMC ist ein ungefärbter Härter für KIWOBOND 2100 LMC. Angaben zu Anwendungen und Eigenschaften sind der technischen Information der Klebstoffkomponente zu entnehmen.

BASIS	Polyisocyanat, lösemittelhaltig.
FARBE	Farblos, transparent.
FESTSTOFFGEHALT	Ca. 50 %
DICHTE	Ca. 1,07 g/cm ³
FLAMMPUNKT	Ca. -4 °C
GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ	<p>KIWODUR 2001 LMC ist relativ dünnflüssig, und es kann beim Öffnen des Gebindes sowie bei Produktentnahmen zu Spritzern kommen; daher sind sowohl bei diesen Arbeitsgängen als auch beim Verarbeiten unbedingt Schutzkleidung und Augenschutz (Schutzbrille) zu tragen.</p> <p>Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise der Sicherheitsdatenblätter der Produktkomponenten.</p>
LAGERUNG	<p>12 Monate (bei 20-25 °C im Originalgebinde)</p> <p>KIWODUR 2001 LMC ist feuchtigkeitsempfindlich und muss daher in dicht verschlossenem Originalgebinde gelagert werden.</p> <p>Lagerung bei höheren Temperaturen unbedingt vermeiden.</p>

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.