

KIWOCLEAN[®] EL 8800

Wasserbasierendes 2-Phasen-Reinigungssystem für SMT-Klebstoffe und Lotpasten

KIWOCLEAN EL 8800 ist ein leistungsfähiger, geruchsarmer Reiniger, der zuverlässig alle Arten von nicht ausgehärteten SMT-Klebstoffen, Lotpasten und Flussmitteln löst. KIWOCLEAN EL 8800 ist biologisch abbaubar, so dass arbeitsbedingte Verschleppungen ins Abwasser in biologisch adaptierten Kläranlagen eliminiert werden können. Die Anwendung kann manuell oder in Schablonenreinigungsanlagen erfolgen.

VERARBEITUNG

Im Anlieferzustand kann KIWOCLEAN EL 8800 zwei Phasen ausbilden; durch kurzes Umrühren oder Schütteln ist es leicht zu homogenisieren. Den Reiniger bei Raumtemperatur in die Schablonenreinigungsanlage einfüllen; dabei sind die Vorschriften der Anlagenhersteller zu beachten. Verdunstungsverluste werden durch Frischware KIWOCLEAN EL 8800 ausgeglichen.

Achtung: KIWOCLEAN EL 8800 besteht zu einem gewissen Anteil aus organischen Lösemitteln, die diverse Kunststoffe, Lacke oder Beschichtungen angreifen können. Bitte überprüfen Sie daher die Beständigkeit von Arbeitsgeräten, Zubehörteilen, Boden- oder Wandbeschichtungen auf die Beständigkeit gegenüber KIWOCLEAN EL 8800. Im Zweifelsfall sind Vorversuche durchzuführen.

PRODUKTDATEN

Farbe:	farblos
Siedebereich:	ca. 95-212 °C
Dampfdruck (20 °C):	ca. 16 mbar
Dichte (20 °C):	ca. 0,99 g/cm ³
Flammpunkt	entfällt
Oberflächenspannung:	ca. 30,4 mN/m
Biologisch abbaubar:	ja

ARBEITS-UND UMWELTSCHUTZ

Beim Arbeiten mit KIWOCLEAN EL 8800 wird das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfohlen. Dämpfe nicht einatmen und auf gute Be- und Entlüftung der Arbeitsräume achten.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG

2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen..