

KIWOFILLER[®] 406 Blue

Lösemittelbeständiger Siebfüller

KIWOFILLER 406 Blue wird für Retuschierarbeiten und die Randabdeckung lösemittelbeständiger Siebdruckschablonen verwendet. Er ist schnell trocknend und bildet einen elastischen, sehr gut lösemittelbeständigen, abriebfesten Film. KIWOFILLER 406 Blue besitzt ausgezeichnete Verlaufs- und Benetzungseigenschaften. Er bleibt wasserlöslich und ist daher mit kaltem oder warmem Wasser rückstandslos wieder aus dem Siebdruckgewebe zu entfernen.

VERARBEITUNG Retusche: KIWOFILLER 406 Blue mit Pinsel auf die zu retuschierenden Stellen auftragen. Bei feinen Gewebequalitäten ist auch ein Auftrag mit Beschichtungsrinne möglich.

Müssen sehr präzise Retuschierarbeiten mit einem dünnen Pinsel ausgeführt werden, empfehlen wir eine Verdünnung von KIWOFILLER 406 Blue mit etwa 10 % Wasser.

Randabdeckung: KIWOFILLER 406 Blue mit Pinsel oder Beschichtungsrinne auftragen.

TROCKNUNG Ca. 15 Minuten bei 20-25 °C

**VERDÜNNUNG/
REINIGUNG** Wasser

FARBE Blau

VISKOSITÄT Ca. 1500 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, $D = 100 \text{ s}^{-1}$, 23 °C)

**GEFAHRENHINWEISE/
UMWELTSCHUTZ** KIWOFILLER 406 Blue-Reste können in arbeitsüblicher Verdünnung in die Kanalisation gelangen.

Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)