KIWOSET® LO

Härtemittel für chemisch härtbare Sieb-/Textildruck-Kopierschichten, geruchsmild.

KIWOSET LO ist eine besonders geruchsmild eingestellte, verdünnte wässrige Säure zum chemischen Härten von Kopierschichten. Es verteilt sich leicht und bildet einen zusammenhängenden Film, der ein homogenes Härtungsergebnis erlaubt. Es wird z. B. vorteilhaft beim Textildruck eingesetzt, kann aber insgesamt zur Erhöhung der chemischen und mechanischen Stabilität von Sieb-/Textildruckformen eingesetzt werden. In der Regel sind so gehärtete Kopierschichten, aufgrund der erzielten hohen Beständigkeiten, nur noch sehr schwer bzw. überhaupt nicht mehr entschichtbar.

VERARBEITUNG

Die kopierte und getrocknete Sieb-/Textildruckschablone wird in waagrechter Lage mittels Schwamm, Pinsel oder Rolle beidseitig mit KIWOSET LO eingestrichen. Man lässt das Härtemittel ca. 15 Minuten bei Raumtemperatur in die Kopierschicht einziehen, dann härtet man entweder ca. 60 Minuten bei 40 °C oder lässt das Härtemittel mindestens 5 Stunden bei Raumtemperatur (mindestens 20 °C) einwirken.

Bei feinen Siebdruckgeweben kann in den druckenden Flächen ein feiner Schleier des Härtemittels zurückbleiben. Dieser ist sowohl lösemittel- als auch wasserlöslich und verschwindet sofort bei den ersten Andrucken.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Druckmedien in Vortests eingeschlossen werden können; prüfen Sie daher mit kostenlosen Mustern die Eignung der Kombination Kopierschicht / KIWOSET LO für Ihren spezifischen Einsatzzweck.

FARBE

Farblos

GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ

KIWOSET LO enthält Säure, daher müssen bei der Arbeit Schutzbrille und säurefeste Handschuhe getragen werden. Spritzer und Aerosolbildung vemeiden.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG

1 Jahr (bei 20-25 °C im geschlossenen Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.

KISSEL + WOLF GmbH · In den Ziegelwiesen 6 · D-69168 Wiesloch · Telefon ++49 62 22 /5 78-0 · Telefax ++49 62 22/5 78-100