

## PREGAN<sup>®</sup> 244 E

### Geruchsmilder, wasseremulgierbarer Siebreiniger auf Lösemittelbasis

PREGAN 244 E ist ein wasseremulgierbares Lösemittelgemisch, das Siebdruckfarben der verschiedensten Zusammensetzung rasch und sicher löst. Nach der Behandlung mit PREGAN 244 E können die Farbrückstände durch Abspülen mit Wasser aus dem Sieb entfernt werden. Es ist in seiner Zusammensetzung speziell an die Erfordernisse des Siebdrucks angepasst, d. h. trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung werden Kopierschichten kaum angegriffen.

**VERARBEITUNG** Vor dem Reinigen die Druckfarbe möglichst vollständig mit einer Spachtel o. ä. aufnehmen, verbliebene Reste mit einem PREGAN 244 E-befeuchteten Lappen emulgieren und so weit entfernen, bis die Kopierschicht sichtbar wird. Ein anschließendes Nachspülen mit Wasser kann u. U. dadurch vermieden werden; wird dieser Arbeitsschritt trotzdem notwendig, sind die ortsüblichen Grenzwerte bezüglich Kohlenwasserstoffen beim Einleiten in die Kanalisation zu beachten.

---

**FARBE** Farblos

**FLAMMPUNKT** Ca. +63 °C

**GEFAHRENKLASSE (VbF)** A III

**GEFAHRENHINWEISE/ UMWELTSCHUTZ** Beim Arbeiten mit PREGAN 244 E wird das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Auf gute Belüftung der Arbeitsräume achten.

PREGAN 244 E enthält Kohlenwasserstoffe, daher nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

**LAGERUNG** 3 Jahre (bei 20-25 °C im geschlossenen Originalgebinde)